mdai®
mobile solutions

ZEBRA XSLATE L10

GARANT FÜR GEWÜNSCHTE UNTERNEHMENSEFFIZIENZ

Das Zebra XSLATE L10 ist der beste Begleiter, um mobil auf Daten und Informationen Ihrer Kunden einfach und schnell zugreifen und bearbeiten zu können. Bereiche wie öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen und Fertigung können sich auf die Robustheit und Industrietauglichkeit des Gerätes verlassen.

Durch sein geringes Gewicht und der Möglichkeit unterschiedliches Zubehör anzuschließen, eignet es sich hervorragend für lange Einsätze im indoor- als auch im outdoor-Bereich. Beim Prozessor können Sie zwischen einem Intel® Pentium Prozessor oder einem der leistungsstärkeren Intel® Core ™-Series-Prozessor der 8. Generation wählen. Die Leistungsdauer des Standardakkus beträgt ca. 8 Stunden, der erweiterte Akku ermöglicht eine 24-Stunden-Nutzung. Die Akkus sind im laufenden Betrieb austauschbar (hotswappable).

- **bei Sonne gut ablesbar**
- **24-Stunden-Nutzung möglich**
- **Unterschiedliche I/O-Anschlüsse**
- **wasserdicht und staubdicht**
- **Gorillaglas-Display**

- MIL-STD 810G
- Schutzklasse IP65
- robuste Bauweise
- ergonomisches Design: robust und leicht
- Sturzsicher aus 1,8 m Höhe
- Einfach zu sichern mit integriertem Fingerabdruckleser
- Zubehörset kompatibel mit allen Zebra L10 Komponenten

www.mdai.de | +49 8171 38 72 990 | info@mdai.de

mobile solutions

ZEBRA XSLATE L10

Technische Daten

Prozessor	Intel® Core™ i7 vPro™ Prozessor der 8. Generation – 8650U (LPDDR3, 1,90 GHz mit Turbofrequenz bis 4,20 GHz) Intel® Core™ i5 vPro™ Prozessor der 8. Generation – 8350U; (LPDDR3, 1,70 GHz mit Turbofrequenz bis 3,60 GHz) Intel® Core™ i5-Prozessor der 8. Generation – 8250U; (LPDDR3, 1,60 GHz mit Turbofrequenz bis 3,40 GHz) Intel® Pentium® Prozessor N4200; (LPDDR4, 1,10 GHz mit Turbofrequenz bis 2,50 GHz)
Display	10,1 Zoll großes Display mit 2K-Auflösung Kapazitiv, Multi-Touch (10 Punkte) oder aktiver Digitalisierer Handschuhe und nasse Hände, Corning® Gorilla®-Glas 3 WUXGA 1920 x 1200 (16:10) Standard – 500 Nit kapazitiv | View Anywhere® – 1000 Nit kapazitiv oder View Anywhere® – 1000 Nit mit aktivem Wacom® Digitizer
Betriebssystem	Windows® 10 Pro, 64-Bit
Arbeitsspeicher	4 GB (nur Pentium N4200) 8 GB (nur Pentium N4200 und Core i5 8250U) 16 GB (nur Core i5 vPro 8350U und Core i7 vPro 8650U)
Kamera	13 MP hinten, 2 MP vorn
WLAN	Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Wi-Fi® plus; Optionale Passthrough-Antenne enthält 5 Ports für MIMO WWAN, MIMO WLAN und GPS
Datenerfassung	**NFC:** optional; **RFID:** optional: UHF-RFID-Lesegerät (AEI) **Barcode-Scanner:** Optional nur bei XPAD: SE4710 1D/2D-Imager5
Schutzklassen	IP65, MIL-STD-810G
Akku und Laufzeit	Standardakku: bis zu 10 Stunden3 Erweiterter Akku: bis zu 27 Stunden3 Akkuladezeit: – Standardakku: ca. 2,75 Std. bei ausgeschaltetem System4 – Erweiterter Akku: ca. 3,25 Std. bei ausgeschaltetem System4 Standard-Brückenakku (1 Minute Austauschzeit) – Hot-Swap-Akkufeature ist Standard Eingangsspannung: 12-20 V, Netzteil: 19 V
Optionale Erweiterungs-möglichkeiten	im laufenden Betrieb austauschbarer Sekundärakku Zebra-Scanmodul SE4710, View Anywhere® – 1000 cd/m² Display
Gewicht	XSLATE: 1,3 kg (2,8 lbs)
Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F); MIL-STD-810G
Abmessung	XSLATE: 280,8 mm (L) x 195,2 mm (B) x 22 mm T 11,0 in. (L) x 7,7 in. (B) x 0,88 in. (T)
Garantie	Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für das L10 eine Garantie von drei (3) Jahren ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler.
Optionaler Service	Zebra OneCare Select- und Essential-Supportservices, Zebra Visibility Services — Asset Visibility Services (AVS) und VisibilityIQTM Foresight

Individuelle Beratung und Konfiguration auf Anfrage