

ROBUSTES TABLET MIT UNSCHLAGBAREM PREIS

Das Pokini Tab FS10 und Tab Z10 verbindet Robustheit mit Plattformstabilität. Dabei unterscheiden sich die zwei Tablets im Betriebssystem. Das FS10 kommt mit Windows® 10 und das Z10 mit Android™ 10.0. Durch die Möglichkeit das Tablet zu desinfizieren, eignet sich der Einsatz besonders gut im medizinischen Bereich.

Die Tablets verfügen über ein sonnenlichttaugliches Display mit Gorillaglas und ist zudem mit einem Handschuh bedienbar. Außerdem reagiert das Tablet, durch eine fortschrittlichen Touch-Technologie nicht auf unbeabsichtigte Eingaben mit der Handfläche oder andere Umstände wie Wasserdampf und Regentropfen und ist somit vielerorts einsatzbereit. Das Tablet besitzt die Schutzklassen MIL-STD 810G, MIL-STD 461F und IP67.

Mit all diesen Vorteilen sind die Tablets von Pokini der beste Partner für Ihren Arbeitsalltag.



SD-Kartenleser



bis zu 8 Std (FS10)
bis zu 12,5 Std (Z10)



Handschuhbedienung



wasserdicht und staubdicht



Dual WiFi
(2,4 Ghz / 5 Ghz)



POKINI TAB Z10

MIL-STD-810G

Festplatte: 64 GB

Schutzklasse
IP65 (FS10)/ IP 67 (Z10)

Betriebstemperatur:
-10 bis +50° C (FS10), -20 °C bis +55 °C (Z10)

Betriebssystem:
Windows® 10 IoT (FS10) Android™ 10.0 (Z10)



POKINI TAB FS10

Technische Daten

	POKINI TAB FS10	POKINI TAB Z10
Prozessor	Intel® Atom™ x5-Z8350	MediaTek MT6765 (8x 2,30 GHz)
Festplatte	64 GB SSD	64 GB eMMC
Kamera	- Frontseite: 2,0 Megapixel - Rückseite: 5,0 Megapixel (inkl. Autofokus)	- Frontseite: 5,0 Megapixel (inkl. Fixfokus) - Rückseite: 13,0 Megapixel (inkl. Autofokus und Blitz)
Sensoren	Accelerometer (G-Sensor)	- Accelerometer (G-Sensor) - eCompass - Gyrometer (Kreiselsensor) - Light Sensor (Lichtsensor)
Display	10,1" (25,65 cm), 1.280 x 800 px, 450 cd/m ² , kapazitiver 10-Finger-Touch	10,1" (25,65 cm), 1.920 x 1.200 px 400 cd/m ² , kapazitiver 10-Finger-Touch
Betriebssystem	Windows® 10 IoT	Android™ 10.0
Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR3	4 GB LPDDR3
Kommunikation	- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - 4G LTE - GPS - Bluetooth 4.2	- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - 4G LTE - GPS - Bluetooth 4.1
Schnittstellen	- 1x USB 2.0 Type-A™ - 1x microUSB 2.0 - 1x HDMI - Audio - Docking-Anschluss	- 1x USB 3.0 Type-C™ - Docking-Anschluss
Schutzklassen	- IP65 - MIL-STD-810G	- IP67 - MIL-STD-810G - MIL-STD 461F
Akku	Lithium-Polymer Akku, ca. 8.000 mAh	Lithium-Ionen Akku, ca. 9.000 mAh
Akkulaufzeit	bis zu 8 Stunden	bis zu 12,5 Stunden
Optionale Erweiterungsmöglichkeiten	- 1D/2D Barcode-Reader NFC	-
Maße und Gewicht	275,5 x 187,5 x 22 mm, 1000g	278 x 190 x 13,3 mm, 810g
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C	-20 °C bis +55 °C
Garantie	2 Jahre Bring-In Garantie (Akku 12 Monate)	1 Jahr Bring-In Garantie (Akku 12 Monate)